



# AT-570 **RF-ID**

- Intel® Bulverde™ PXA 270 520MHz 프로세서
- Microsoft® Windows™ CE.NET 5.0
- 3.5" 240 X 320 TFT-LCD(QVGA)
- 고밀도 2차원(1차원) 바코드 스캐너
- 4400mAh 대용량 배터리
- 무선랜(802.11a/b/g) / 블루투스(Bluetooth v1.2)
- 1 SD, 1 Compact Flash I / II 확장슬롯
- RF-ID 13.56MHz, 2.45GHz & UHF
- 방진, 방수테스트(IP65 인증) / 1.5미터 낙하테스트





# 주요 사양 (Specifications)

## 성능 특징 (Performance Characteristics)



CPU	Intel® Bulverde™ PXA 270 520MHz 프로세서
운영체제	Microsoft® Windows™ CE.NET 5.0
메모리	64MB RAM/128MB ROM (256MB 확장가능)
인터페이스/통신	RS-232, USB 1.1, IrDA1.1,

## 무선 LAN 데이터 통신 (Wireless LAN Data Communications)



무선통신(WLAN)	삼중모드 IEEE™ 802.11a/b/g
안테나	내장형 LAN & Bluetooth
블루투스	Class II, v1.2

## RF-ID Options

13.56MHz	Mi fare, I-code 1&2 built in option
2.45GHz	Gun Handle option
UHF	Gun Handle option

## 데이터 캡처 (Data Capture Specifications)



<b>바코드</b>	2차원 이미지, 1차원 레이저
------------	------------------

## 물리적 특성 (Physical Characteristics)



크기	17.5 cm L x 7.4 cm W x 2.3 cm(3.2 cm) H
무게	320g(표준모델 기준)
디스플레이	반투과형 컬러 3.5" QVGA (백라이트 포함) TFT-LCD, 256K 색상, 240 X 320 (QVGA크기)
터치패널	유리 아날로그 저항막 방식 터치 스크린
기본배터리	충전식 리튬이온 3.7V, 4400mAh
백업배터리	이온 폴리머(충전식) 200mAh 3.7V
확장슬롯	1 SD 슬롯(고정덮개 부착), 1 Compact Flash I / II 확장슬롯
네트워크 연결	이더넷(크래들 사용), 고속USB, 호스트, 클라이언트
알림 방식	진동 및 LED
키패드 옵션	24+1 영문 키, 2 스캐너 버튼, 전원 버튼
오디오	스피커, 헤드셋 잭

## 사용자 환경 (User Environment)



작동온도	-10°C to 50°C
보관온도	-20°C to 60°C
습도	95%(비응축)
낙하조건	1.5M 높이에서 콘크리트 바닥에 각 6측면 마다 6회씩 낙하 충격 가함
<b>IP65 인증</b>	분진, 방수 인증
<b>유해물질안전</b>	RoHS 인증

## 주변기기, 액세서리 (Peripherals and Accessories)

건 핸들	착탈식 트리거 손잡이 착탈식 RF-ID 리더 손잡이 (리튬이온 배터리2200mAh 포함)
크래들	단일 슬롯 시리얼 / USB, 표준 및 보조 배터리 충전
통신	싱크케이블 (24핀 & USB v1.1)
수직 부착형 장치	착탈식 마그네틱 테이프 판독기 & 2" 감열 프린터

Anytime, Anywhere Access