## TSK-5500Plus 2D

(Scanner for Smart Phone, Galaxynote2)





• 성능 CPU: 32Bit

메모리: Flash 256Kbyte (up to 1Mbyte optional) SRAM 48Kbyte (up to 96Kbyte optional)

LED: Vibration, Beep 스캔 속도: 120 Scans /초

스캔밀도 : 5 mil (1.25mm)

광원: Visible LED Diode 625nm ± 10nm

스캔 센서: CMOS (752 \* 480)

스캔각도: ±55도 스캔 폭: 100mm (15mil) 스캔거리: 30~300mm

적용가능 바코드 : **2D**:PDF417, QR Code,

DataMatrix etc, GS1.

1D:Code128,EAN-13, EAN-8,Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar,China post 25, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93 etc, GS1.

데이터 저장 메모리: 256 Kbyte (ex. UPC/EAN 5,000 events)

Option: 1Mbyte (50,000 events)

인터페이스: <u>BLUETOOTH "HID" / "SPP"</u>

제품 외형

사이즈: 80mm X 135mm X 208mm

무게: 352g 재질: ABS Plastic

● <u>전원</u>

입력전원: AA X 2 (3.7 Voltage) Li-lon 1,600mA

소비전력 : Normal 70mA 300Max Power down 420uA

배터리 사용 시간: Up to 10,000 Scans

<u>내구성</u>

스위치 테스트: 1 million Actuations

낙하 테스트 : 1.5 meter drop onto Concrete Surface

사용 환경

온도 : Operating : 0 ~ 50°C,

Storage : -10 ~ 60°C 습도 : Operating : 10% ~ 80%, Storage : 10% ~ 95%

정전기(ESD): 15kV

• 무선 Spec(Bluetooth 2.1 EDR)

 주파수 대역:
 2400MHz to 2483.5MHz

 무선 출력:
 Class 1(max 20dbm)

불루투스 Ver: Bluetooth Specification v2.1 EDR





서울시 구로구 구로 3 동 184-1 우림 e-Biz 센타 2 차 410 호 Tel: 82-2-890-5440

Fax: 82-2-890-5443 URL:http://www.techscan.co.kr TechScan Korea Co.,Ltd.